



FURNIERSCHICHTHOLZ **BAUBUCHE PANEEL**

Pollmeier BauBuche Paneel

BauBuche Paneel eignet sich als Tischplatte und robuste Arbeitsfläche genauso wie als Decken- und Wandverkleidung, Treppenstufe oder eleganter Holzboden mit der Härte eines Industriefussbodens.

Das Furnierschichtholz weist eine hochwertige Sichtqualität wie bei massivem Laubholz auf und zeigt die Furnierlagen senkrecht zur Oberfläche. Die allseits geschliffenen Oberflächen lassen sich sehr gut weiter veredeln.

- Oberfläche:** Beidseitig geschliffen, Korn 80, oberflächenvergütet*
- Verleimung:** Kanten mit Melaminharz-Klebstoff (helle Schäftungsfugen), Mittellagen mit Phenolharz-Klebstoff (dunkle Leimfugen, Klasse E1 nach EN 13986)
- Nachhaltigkeit:** PEFC
- Rohdichte:** 800 kg/m³
- Brandkennziffer:** Euroklasse D-s2, d0 (entspricht Brandklasse B2 nach DIN 4102)
- Verpackungseinheit:** 1 Paket/10 Platten, alle Platten einzeln foliert



N°	Stärke	Breite	Länge		Länge		Länge		Fr./m ² exkl. MwSt.
	mm	mm	Artikel-Nr.	mm	Artikel-Nr.	mm	Artikel-Nr.	mm	
1	20	640	37213	2250	37214	3000	37215	3600	68.10
2	20	1080	37216	2250	37217	3000	37218	3600	68.10*
3	35	640	37219	2250	37220	3000	37221	3600	98.10
4	35	1080	37222	2250	37223	3000	37224	3600	98.10*
5	45	640	37225	2250	37226	3000	37227	3600	116.50
6	45	1080	37228	2250	37229	3000	37230	3600	116.50*

Lagerware

* Preise und Lieferfristen auf Anfrage.

Auf Kommissionsbestellungen von nicht lagerhaltigen Platten wird folgender Frachtzuschlag erhoben. Bis 4.0 m³ pauschal 250.00 Fr.

Die Oberfläche zeigt die natürlichen Holzmerkmale der Buchenfurniere. Dazu gehören offene Stellen wie Äste und Risse. Durch die Oberflächenvergütung werden einseitig Fehlstellen, die länger als 2 cm sind und mindestens Furnierbreite aufweisen, mit Spachtelmasse verpresst. Natürliche Farbunterschiede unter den Platten sind vorhanden. Platten immer beidseitig abgedeckt lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: www.pollmeier.com