

Le sol en bois devrait être nettoyé à sec régulièrement. N'utilisez pas de microfibre et utilisez un embout à parquet lorsque vous passez l'aspirateur pour éviter les rayures.

Nettoyage humide régulier de vos sols en bois

	secteur privé	Sect. professionnel et public
Intervalle d'application	mensuel ou sur besoin	hebdomadaire ou sur besoin

SAICOS additif pour eau Ecoline pour le **nettoyage hebdomadaire** vos sols.

Élimine la saleté normale de **tous les sols lessivables** en douceur et en profondeur comme par ex. bois, bambou, liège, sols de design, PVC, stratifié, vinyle, linoléum et même carrelages. Convient également à l'utilisation de machines.

Diluez le concentré **SAICOS additif pour eau Ecoline** avec de l'eau (**env. 3 bouchons sur 5 L d'eau**). Assurez-vous de nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Essuyer à sec si nécessaire.



Additif pour eau Ecoline 8101Eco



Set d'entretien Ecoline 8108Eco
(Manche télescopique + 2 chiffons)

Généralement recommandé pour tous les sols en bois

- Le sol en bois devrait être nettoyé à sec régulièrement. N'utilisez pas de microfibre et utilisez un embout à parquet lorsque vous passez l'aspirateur pour éviter les rayures.
- Nous recommandons une température ambiante de 20 à 25 °C et une humidité relative de 55 à 60 % pour maintenir un climat ambiant sain et préserver la valeur de votre parquet.
- Assurez-vous que les chaises à roulettes sont adaptées au parquet. Utilisez si nécessaire des nattes de protection. Prévoir des patins en feutre sur les pieds des chaises pour éviter les rayures.
- Nous recommandons des tapis d'entrée, par exemple des moquettes des zones propres ou des grattoirs pour les pieds, car les saletés à arêtes vives comme le sable endommagent tous les sols.
- Protégez votre sol en bois de l'eau (éviter l'humidité stagnante provenant de pots de plantes ou de vases qui fuient).
- Si possible, évitez les objets dont la face inférieure est caoutchoutée ou en latex (par exemple, les butoirs de porte). Les substances qu'ils contiennent (adoucisseurs) peuvent, dans certaines circonstances, entraîner des taches.

Vous remarquerez que votre parquet traité et entretenu de cette manière devient de plus en plus beau et facile à entretenir.

Veillez consulter nos fiches techniques actuelles www.saicos.de/fr/fiches-techniques/

Entretien des sols en bois huilés

Balteschwiler
besser leben mit Holz



Nettoyage intensif & entretien et soin

secteur privé

Sect. professionnel et public

annuellement *
ou sur besoin

1-2 fois par ans
ou sur besoin

Intervalle d'application

(*en chambres adjacentes, bureau, salle à coucher etc. qu'environ tous les 2-3 ans)

SAICOS Ecoline Magic Cleaner est un nettoyant intensif au PH neutre pour un nettoyage rapide et efficace de toutes les surfaces très sales et inesthétiques en bois, liège, bambou, liège, stratifié, PVC, vinyle, linoléum, carrelage et bien d'autres. Ce nettoyant « alimentaire » peut donc être utilisé sans problème aussi en cuisine (four, grille, plan de travail etc.).

Diluez le concentré avec de l'eau (selon degré de saleté) jusqu'en **proportion de 1 :10**. Étalez la solution uniformément à l'aide d'un set d'entretiens Ecoline ou d'un chiffon imbibé.

Laissez agir pendant env. **5 – 20 minutes**. Retirez la saleté que se détache avec un chiffon ou une lingette légèrement humide. **Rincez 2 – 3x mit avec de l'eau claire** sans trop le mouiller. Essayez à sec.

Après séchage complet, traiter avec la **SAICOS cire d'entretien Ecoline**.



Ecoline Magic Cleaner
8125Eco / 8126Eco (Spray)



Set d'entretien Ecoline 8108Eco
(Manche télescopique + 2 chiffons)



Cire d'entretien Ecoline
8119Eco / 8129Eco (Spray)

Rafrâichissement et régénération

secteur privé

Sect. professionnel et public

tous les 2-3 ans
ou sur besoin

Tous les 1-2 ans
ou sur besoin

Intervalle d'application

Nettoyage intensif requis à l'avance

SAICOS huile nettoyante rafraîchit les surfaces de bois et en liège très sollicitées et fait ressortir le grain naturel du bois. Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée/huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur.

Avant utilisation, laissez le bidon s'adapter à la température ambiante et secouez-le bien.

Versez l'équivalent d'**un bouchon** (pour env. 1 m²) sur le sol propre. Appliquez uniformément avec **SAICOS balai « belette » à manche extensible** et laissez sécher la surface.

Ne laissez pas se former des flaques pour éviter que la surface devienne irrégulière.

Pendant et après le traitement, laissez les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air.

Après l'application, vous recevrez une surface nouvellement rénovée avec "effet wow".



Huile nettoyante 8145

Balai « belette » 8189
(à manche extensible)

Pour un traitement de sol professionnel du sol ou un éventuel renouvellement du revêtement, veuillez contacter votre spécialiste ou le magasin spécialisé en qui vous avez confiance.

Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles www.saicos.de/fr/fiches-techniques/



Balteschwiler AG
Kaisterstrasse 3
5080 Laufenburg



062 869 41 40



062 869 41 91



info@balteschwiler.ch



www.balteschwiler.ch